



参考図面

宅配ボックス用配線はボックス下部より取り込みます。
ボックス以外の記載箇所は弊社工事外となります。




ボックス平面図 はコーキング箇所を示す

参考図



A部詳細図 はコーキング箇所を示す

参考図




B部詳細図 はコーキング箇所を示す

参考図




C部断面詳細図 はコーキング箇所を示す

参考図




C部平面詳細図 はコーキング箇所を示す

宅配ボックス用配線はボックス上部よりまとめて取り込みます。
取付のできるインターホン機器には制限があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。




居住者取出側 正面図 「インセット」焼付塗装仕上げ



業者入庫側 正面図 「インセット」焼付塗装仕上げ

宅配ボックス用配線はボックス下部よりまとめて取り込みます。



ボックス断面図

「 」が今回導入する製品仕様となります。

製品詳細	
商品名	バトラーボックス (スマートモデル)
型番	NKW 120SP (1ユニット / 2ボックス / 1ポスト)
消費電力	待機時 30w / 動作時最大 50w
材質	耐候性鋼板 (特殊鋼板)
荷物感知	全ての宅配ボックスに赤外線センサー搭載し、感知による制御 (透明なもの以外であれば、薄いものでも入庫可能。)
機能	<input type="checkbox"/> 利用履歴・入庫履歴管理 <input type="checkbox"/> 長期滞留荷物防止機能
塗装色	標準3色より選択 (焼付塗装) (ブラック、ホワイト、シルバー)
操作方法	ポスト バスコード入力 (両面タイプの場合はキー開錠) 宅配BOX バスコード入力 (両面タイプの場合はキー開錠)
安全機構	全宅配ボックスに内部から開錠可能なレバーを搭載。
受領確認	入庫電子証明 (画面上に連絡番号を表示)
標準搭載仕様	タッチパネル操作、音声ガイダンス付
その他	1. インターホン機器連動
搭載オプション	2.

「 」が必要な配線となります。

別途工事依頼項目	
電気工事	電源線 (VVR1.6-3C) (E付) <input type="checkbox"/> アース付3芯「D種接地相当」Fケーブル3m以上 (操作パネル上部より床に届く程度の長さの余長) <input type="checkbox"/> インターホン機より宅配ボックスへ (RS422 / 4800bps) CPEVS 0.9-2Pr 配管・通線
建築工事	周辺壁面仕上げ工事 周囲コーキング工事 《耐震性強化へのご協力をお願い》 床面FL水平出し床材延長又はモルタル嵩上げ

ボックス内寸法

SS	MS	POST
W405 x D500 x H170 (mm)	W405 x D500 x H600 (mm)	W405 x D500 x H170 (mm)
1BOX	1BOX	1BOX

必須契約 性能維持管理契約により下記対応を実施	
<input type="checkbox"/>	24時間体制の緊急対応コール窓口を設
<input type="checkbox"/>	人命に関わる事故発生時の緊急出動対応
<input type="checkbox"/>	使用者に対しての使用方法的案内及び指導 (居住者及び業者からの各種問い合わせ)
<input type="checkbox"/>	年1回のボックス定期点検 (ボックス全体の清掃及び動作確認)

承認欄			
承認			